

BAND-ÖLSKIMMER TOTE-IT

Die Skimmer der Baureihe Tote-It sind für stationären und mobilen Einsatz geeignet und haben in der Standardausführung ein festes, 1,5 m langes Gestänge. Auf Bestellung ist auch eine Länge bis zu 3 Meter möglich. Es gibt zwei Bandbreiten und Materialausführungen in Stahl und Edelstahl.

Type	Bandbreite	Bandlänge	Material	Leistung
ST2CEL (TI02-060)	50 mm (2")	1520 mm (60")	Stahl beschichtet	~ 22 l/h
ST2SEL (TI02SS-060)	50 mm (2")	1520 mm (60")	Edelstahl	~ 22 l/h
ST2CEL (TI02-120)	50 mm (2")	3048 mm (120")	Stahl beschichtet	~ 22 l/h
ST2SEL (TI02SS-120)	50 mm (2")	3048 mm (120")	Edelstahl	~ 22 l/h
ST4CEL (TI04-060)	100 mm (4")	1520 mm (60")	Stahl beschichtet	~ 45 l/h
ST4SEL (TI04SS-060)	100 mm (4")	1520 mm (60")	Edelstahl	~ 45 l/h
ST4CEL (TI04-120)	100 mm (4")	3048 mm (120")	Stahl beschichtet	~ 45 l/h
ST4SEL (TI04SS-120)	100 mm (4")	3048 mm (120")	Edelstahl	~ 45 l/h

Typenangaben in Klammern sind frühere Bezeichnungen. Die angeführten Leistungsdaten sind unverbindliche Richtwerte bezogen auf Standardöl SAE 30. Sonder-Bandlängen zwischen 1520 mm in 3048 mm auf Anfrage möglich.

Technische Daten

Antrieb	Getriebemotor 12 U/min
Nennspannung	1~ 230 V, 50 Hz (optional 115 V, 60 Hz)
Stromaufnahme	1,3 A
Material	Gehäuse aus Stahl beschichtet bei Typen ST2CEL und ST4CEL. Gehäuse aus Edelstahl bei Typen ST2SEL und ST4SEL Abstreifer aus Nitril, optional aus Viton oder Hybrid-Keramik.
Gewicht	ca. 15,4 kg für Bandbreite 50 mm (2") ca. 16,3 kg für Bandbreite 100 mm (4")



Band-Ölskimmer ST